PRODUCT-DETAILS

MCPA-S4/250 400V-6h
Ind. P&S#MCPA-S4/250 400V-6h

Общая информация

Тип расширенного изделия	MCPA-S4/250 400V-6h
Идентификационный номер изделия	2CMA103230R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696032308
Описание в каталоге	Ind. P&S#MCPA-S4/250 400V-6h
Длинное описание	Panel mounted inlet, 3P+E, IP67, 250 A, V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696032308
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	240 mm
Чистая высота изделия	242 mm
Чистый вес изделия	4.2 kg

Container Information

Package Level 1 Width	464 mm
Package Level 1 Depth / Length	464 mm
Package Level 1 Height	244 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.2 kg
Package Level 1 EAN	7392696032308
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-40 … 100 °C
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Plastic
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#MCPA-S4/250 400V-6h
Монтажные отверстия	120x120
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	MCPA
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	C-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9007 - Grey Aluminium

Classifications

e-класс	27440519

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A