


PRODUCT-DETAILS

432BS3W

Ind. P&S#432BS3W



Ogólne informacje

Extended Product Type	432BS3W
ID Produktu	2CMA167118R1000
Numer EAN	7392696671187
Opis katalogowy	Ind. P&S#432BS3W
Opis	Surface Inlet, earthing sleeve position 3h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417251
E-Number (Finland)	2417251
E-Number (Norway)	2417251
Numer EAN	7392696671187
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	99 mm
Wysokość produktu netto	138 mm
Waga produktu netto	0.537 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0028

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.62 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696671187
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	97.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696071314
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660162X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm ²
Średnica kabla	28.3 mm
Cable Entry Position	Cable entry Ø25mm
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Funkcja	Surface inlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)

Opis	Ind. P&S#432BS3W
Otwory montażowe	60x148,2
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TBS
Nazwa produktu	Wall mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	220/380 ... 250/440 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Surface Inlets
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Inlets

