

PRODUCT-DETAILS

# 363RU5

## Ind. P&S#363RU5



### Общая информация

Тип расширенного изделия	363RU5
Идентификационный номер изделия	2CMA167518R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696675185
Описание в каталоге	Ind. P&S#363RU5
Длинное описание	Socket-outlet, panel mounting, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

### Ordering

E-Number (Sweden)	2416675
E-Number (Finland)	2409545
E-Number (Norway)	2416675
Европейский товарный код (EAN)	7392696675185
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	98 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	135 mm
Чистый вес изделия	0.69 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3861

## Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.69 kg
Package Level 1 EAN	7392696675185
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	261.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696073790
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614199
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm <sup>2</sup>
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet, panel mounting, unified flange, straight
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#363RU5
Монтажные отверстия	61x61
Тип монтажа	unified flange, straight
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	63 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	600 ... 690 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

e-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

## Technical

Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m
--------------------------	------------------

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

