PRODUCT-DETAILS

# OTL16A6M

# OTL16A6M Safety switch

## Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Extended Product Type | OTL16A6M |
| ID Produktu | 1SCA022612R9560 |
| Numer EAN | 6417019199399 |
| Opis katalogowy | OTL16A6M Safety switch |
| Opis | The enclosure of the OTL series is made of rigid alu-zinc coated steel with polyester powder coating. The enclosure has a hinged door, with door lock. The cover is interlocked, and can not be opened when switch is on. The interlock function can be defeated for thermographing. Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water exposure and Immersion in accordance with UL746C. The cable entries are of knock out types. PE terminal included. |

## Charakterystyka zamówienia

| | |
|---|---|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85363030 |
| Kraj pochodzenia | Finlandia (FI) |

## Najczęściej Pobierane

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC340015C0201 |

| | |
|---|---|
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC340006M0013 |
| Rysunki mechaniczne | OTLK201510S25.igs |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość produktu netto | 150 mm |
| Wysokość produktu netto | 200 mm |
| Głębokość produktu netto | 100 mm |
| Waga produktu netto | 1.8 kg |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Znamionowy prad pracy AC-22A ($I_e$) | (380 ... 415 V) 32 A<br>(500 V) 32 A<br>(690 V) 32 A |
| Znamionowy prad pracy AC-23A ($I_e$) | (380 ... 415 V) 16 A<br>(500 V) 16 A<br>(690 V) 10 A |
| Moc znamionowa AC-23A ($P_e$) | (380 ... 415 V) 7.5 kW<br>(500 V) 7.5 kW<br>(690 V) 7.5 kW |
| Conventional Thermal Current ($I_{the}$) | Fully Enclosed 40 A |
| Znamionowe napiecie izolacji ($U_i$) | wg IEC/EN 60664-1 750 V |
| Znamionowe napiecie pracy | Obwód główny 750 V |
| Znamionowa zdolnosc zalaczania na zwarcie ($I_{cm}$) | (690 V AC) 0.705 kA |
| Znamionowy prad zwarciowy wytrzymywalny ($I_{cw}$) | for 1 s 0.5 kA |
| Straty mocy | na biegun 1.6 W |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Handle Color | Red / Yellow |
| Handle Type | Selector handle |
| Position of Line Terminals | Top In - Bottom Out |
| Standardy | IEC 60947-1, -3 |
| Liczba biegunów | 6 |
| Dane montażowe-obwód główny (roboczy) | Screw Clamp 0.75...10 mm²<br>Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 1.5...25 mm² |
| Cable Entry Position | Up/Down |
| Cable Outlets Per Side | 2xø25.5+ø16.5 / 2xø25.5+ø16.5 |
| Stopień ochrony obudowy | acc. to IEC 60529 IP65 |
| Materiał obudowy | Steel sheet |
| Maximum Mounted Auxiliary Contacts | 2 NO, 2 NC |
| Mounted Auxiliary Contacts | 1 NO, 0 NC |
| Position of PE Terminals | Top In - Bottom Out |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---|---|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC340005D2704 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC340006M0013 |
| Dane RoHS | 1SCC340034D0203 |

## Informacje o pakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | box 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 162 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 222 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 148 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.9 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 6417019199399 |

## Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| Kod klasyfikacji | Q |
| ETIM 5 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 6 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnector |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Enclosed Safety Switches

TÜRYAKYTKIN
Safety Switch