


PRODUCT-DETAILS

XT3N 250 TMD 200-2000 4p F F InN=50%

XT3N 250 TMD 200-2000 4p F F InN=50%



Общая информация

| | |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия | XT3N 250 TMD 200-2000 4p F F InN=50% |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA068065R1 |
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644019662 |
| Описание в каталоге | XT3N 250 TMD 200-2000 4p F F InN=50% |
| Длинное описание | C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 200-2000 A NEUTRAL = 50% PHASES |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644019662 |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85362090 |

Dimensions

| | |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 140 mm |
| Чистая высота изделия | 150 mm |
| Чистая толщина изделия | 70 mm |

| | |
|--------------------|--------|
| Чистый вес изделия | 2.1 kg |
|--------------------|--------|

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | 1 штука |
| Package Level 1 Width | 155 mm |
| Package Level 1 Height | 190 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 155 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 2.21 kg |
| Package Level 1 EAN | 8015644019662 |

Environmental

| | |
|---|--|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|---|--|

Additional Information

| | |
|---|--|
| Тип подключаемого автоматического выключателя | Power Distribution |
| Тип тока | AC/DC |
| Коммутационная износостойкость | 120 циклов в час 8000 цикл |
| Механическая износостойкость | Nr. Operations 240 циклов в час Nr. Operations 25000 цикл |
| Количество полюсов | 4 |
| Время отключения | CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms |
| Заказать несколько | 1 штука |
| Потери мощности | at Rated Operating Conditions per Pole 13.2 W |
| Основной тип изделия | SACE Tmax XT |
| Название изделия | Moulded Case Circuit Breaker |
| Тип изделия | CB |
| Номинальный ток (I_n) | 200 A |
| Номинальная частота (f) | 50 / 60 Hz |
| Номинальное напряжение (U_r) | 690 V |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}) | 8 kV |
| Уставка номинального мгновенного тока короткого замыкания (I_i) | 2000 A |
| Номинальное напряжение изоляции (U_i) | 800 V |
| Номинальное рабочее | 690 V AC |

| | |
|--|---|
| напряжение | 500 V DC |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs}) | (220 В AC) 37.5 kA (230 В AC) 37.5 kA (240 В AC) 37.5 kA (380 В AC) 27 kA (415 В AC) 27 kA (440 В AC) 18.75 kA (500 В AC) 15 kA (525 В AC) 9.75 kA (690 В AC) 3.75 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu}) | (220 В AC) 50 kA (230 В AC) 50 kA (240 В AC) 50 kA (380 В AC) 36 kA (415 В AC) 36 kA (440 В AC) 25 kA (500 В AC) 20 kA (525 В AC) 13 kA (690 В AC) 5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA |
| Номинальный непрерывный ток (I_U) | 250 A |
| Release | TMD |
| Тип исполнения | TM |
| Диапазон настройки | 140...200 A |
| Short-Circuit Performance Level | N |
| Стандарты | IEC |
| Подтип | XT3 |
| Тип клеммного соединения | Стационарные автоматические выключатели |
| Версия | F |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Технические данные | 1SDC210100D0205 1SDC210099D0205 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5530 |
| Экологическая информация | 1SDL000190R0001 |
| Сертификат GL | 1SDL000163R0094 |
| Инструкции и руководства | 1SDH000720R0001 |
| Сертификат LR | 1SDL000163R0100 |

Classifications

| | |
|---------------------------|--|
| ETIM 4 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 7 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Код классификации объекта | Q |

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39120000

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

