

PRODUCT-DETAILS

463BU1

Ind. P&S#463BU1



Общая информация

Тип расширенного изделия	463BU1
Идентификационный номер изделия	2CMA167242R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696672429
Описание в каталоге	Ind. P&S#463BU1
Длинное описание	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 1h, rated current 63A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2417356
E-Number (Finland)	2417356
E-Number (Norway)	2417356
Европейский товарный код (EAN)	7392696672429
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	103 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	103 mm
Чистый вес изделия	0.53 kg

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.58 kg
Package Level 1 EAN	7392696672429
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	223 kg
Package Level 2 EAN	7392696072496
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660163X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1519130
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm ²
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	AC Hz
Функция	Inlet for panel mounting
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#463BU1
Монтажные отверстия	61x61
Тип монтажа	unified flange, straight
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TBU
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Inlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000040M0001
Руководство по монтажу	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

