


PRODUCT-DETAILS

# S804S-UCK63-R

## S804S-UCK63-R High Performance MCB



### Общая информация

Тип расширенного изделия	S804S-UCK63-R
Идентификационный номер изделия	2CCS864002R1597
Европейский товарный код (EAN)	7612271208868
Описание в каталоге	S804S-UCK63-R High Performance MCB
Длинное описание	S804S-UCK63-R 4 Poles UCB Characteristic 63A 50kA 750VDC Ringlug

### Technical

Стандарты	IEC/EN 60947-2
Количество полюсов	4
Количество защищенных полюсов	4
Характеристики расцепления	UC-K
Номинальный ток ( $I_n$ )	63 A
Номинальное рабочее напряжение	750 V DC
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	750 V
Потери мощности	24.8 W at Rated Operating Conditions per Pole 6.2 W

Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	1500 V DC
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ )	(750 V DC) 50 kA
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ )	(750 V DC) 50 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	8 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 ... 50 mm <sup>2</sup> Гибкий 0 ... 70 mm <sup>2</sup>
Built-In Depth ( $t_2$ )	82.5 mm

## Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...60 °C
Environmental Conditions	Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 411 + 12 цикл Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 55°C @ 90-96 % Damp Heat Cyclic acc. to IEC 60068-2-30 25°C @ 90-100 % Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 16 hours @ 55 °C Dry Heat Test B acc. to IEC 60068-2-2 2 hours @ 70 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

## Dimensions

Чистая ширина изделия	108 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm
Чистая высота изделия	142 mm
Чистый вес изделия	980 g

## Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	111 mm
Package Level 1 Height	99 mm

Package Level 1 Gross Weight	1030 g
Package Level 1 EAN	7612271208868

---

## Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CCC413016D0601
Экологическая информация	2CCY413207D0203
Инструкции и руководства	2CCC413016M0008
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CCC413016D0601 9AKK107680A3903

---

## Popular Downloads

Технические данные	2CCC413003C0208
Инструкции и руководства	2CCC413016M0008
Схема размеров	2CCC413003C0201

---

## Classifications

Код классификации объекта	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

---

## Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

