

PRODUCT-DETAILS

216RPM6

Socket-outlet with MCB, 6h, 16A, IP44, 2P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	216RPM6
Идентификационный номер изделия	2CMA168133R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696681339
Описание в каталоге	Socket-outlet with MCB, 6h, 16A, IP44, 2P+E
Длинное описание	Socket-outlet with MCB, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	2466240
E-Number (Finland)	2421981
E-Number (Norway)	2466240
Европейский товарный код (EAN)	7392696681339
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	149 mm
Чистый вес изделия	1.1 kg

Container Information

Package Level 1 Width	152 mm
Package Level 1 Depth / Length	120 mm
Package Level 1 Height	265 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.1 kg
Package Level 1 EAN	7392696681339
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	157.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696076555
Package Level 2 Units	pallet (lift) 125 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Положение кабельного ввода	Top
Выводов кабеля на одну сторону	2xØ25
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Surface socket outlet with MCB
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)

Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216RPM6
Монтажные отверстия	171x90
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	3
Код классификации объекта	2CMT005069
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CRPM
Название изделия	Industrial Socket Outlet with Protection
Тип защиты	MCB
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	Cable entry, knock-outs 2xØ25mm
Подходит для	Socket Outlets with MCB
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000039M0001
Руководство по монтажу	2CMC000039M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

e-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с АВ

