

PRODUCT-DETAILS

EXLUB0710

UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC40, 10M



Product image
not available

Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLUB0710
ID Produktu	7TCA297120R0432
Numer EAN	5011949241190
Opis katalogowy	UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC40, 10M
Opis	Liquid Tight, Pliable Conduit, Nominal Conduit Size 40mm, 1-1/4 Inch US Trade Size, Inside Diameter 35.3mm, UL E76358, Approved to EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 UL360, Static Bend Radius 200mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Covering and Copper Grounding Wire, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Can Be Used with Ex LT Fittings for Ex E Systems or Combination Ex LT and HA-G1 Fittings for Ex D E Systems
Rodzaj produktu	Liquid Tight Flame Retardant Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949241190
UPC	786210309385
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core and Copper Grounding Wire with PVC Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLUB0710
Instrukcje i podręczniki	EXLUB0710
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available