

PRODUCT-DETAILS

# OKA125P3B

## OKA125P3B EMC Encl. Switch Disconnecter



### Общая информация

Тип расширенного изделия	OKA125P3B
Идентификационный номер изделия	1SCA142607R1001
Обозначение типа изделия АББ	ABB1SCA142607R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019701394
Описание в каталоге	OKA125P3B EMC Encl. Switch Disconnector

### Длинное описание

The dye casted aluminum alloy (silumin) enclosure is extremely rigid, and well suited for harsh environment. The surface is polyester coated and well protected from corrosion. Installation is made easy, thanks to the key hole type wall fastening, screwed cover and the included rubber type cable glands. The enclosure is arc proof. The cover is interlocked, and the interlocking can be defeated if needed. There are two or four cable entries, and one cable entry for the control cable. The unit is also EMC approved, and no additional EMC cable glands are needed. Earthing of the cable shield is done via the pullstopper. Neutral and PE terminals are included.

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

## Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340167M0203
Механические чертежи	OTFK3624221PBL48.stp

## Dimensions

Чистая ширина изделия	425 mm
Чистая высота изделия	620 mm
Чистая толщина изделия	210 mm
Чистый вес изделия	18.3 kg

## Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 125 A (690 V) 125 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 105 A (690 V) 50 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 88 kW (500 V) 112 kW (690 V) 144 kW
Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )	В закрытом исполнении 125 A
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )	(690 V AC) 12 kA
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 4 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Стандарты	IEC 60947-3
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Диаметр отверстия 8 mm Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 10...70 mm <sup>2</sup>
Положение кабельного ввода	Down/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2x24...48+2xM20
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	Fro
Материал корпуса	Aluminium
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO контакт, 2 H3 контакт
Установленные вспомогательные контакты	1 NO контакт, 1 H3 контакт

Механическая износостойкость	20000
------------------------------	-------

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC340056D2701
Инструкции и руководства	1SCC340167M0203

---

## Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	445 mm
Package Level 1 Depth / Length	726 mm
Package Level 1 Height	212 mm
Package Level 1 Gross Weight	20.2 kg
Package Level 1 EAN	6417019701394

---

## Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Norway)	1414569

---

## Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-Disconnectors

