

PRODUCT-DETAILS

## 232ERS1W

### Wall mounted outlets, 2P+E, 32A, Optional voltage V



#### Ogólne informacje

Extended Product Type	232ERS1W
ID Produktu	2CMA101234R1000
Numer EAN	7392696012348
Opis katalogowy	Wall mounted outlets, 2P+E, 32A, Optional voltage V
Opis	Wall mounted outlet, 2P+E, 32A, Optional voltage V Clock Position Of Grounding Contact 1 hour Color code Grey

#### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696012348
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka

#### Wymiary

Szerokość produktu netto	89 mm
Wysokość produktu netto	117 mm
Waga produktu netto	0.31 kg

#### Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	134 mm
Długość opakowania (poziom 1)	177 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	467 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.55 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696020282
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660169X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1616295
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	25 mm
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Wall mounted socket
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#232ERS1W
Otwory montażowe	40x63.5, 40x73.5
Rodzaj montażu	Angled
Liczba biegunów	3
Ilość	5 sztuka
Typ produktu	ERS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )	32 A
Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> )	Optional voltage V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016

Installation Manual	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

---

## Klasyfikacje

---

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

---

---

## Dane techniczne

---

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda natablicowe

