

PRODUCT-DETAILS

S804U-UCZ70

S804U-UCZ70 High Performance MCB



Ogólne informacje

Extended Product Type	S804U-UCZ70
ID Produktu	2CCS248364R0001
Numer EAN	7612271420789
Opis katalogowy	S804U-UCZ70 High Performance MCB
Opis	S804U-UCZ70 4 Pole Z Characteristic 70A 10kA 600VDC High Performance Circuit Breaker HPCB

Dane techniczne

Standardy	UL 489
Liczba biegunów	4
Number of Protected Poles	4
Tripping Characteristic	Z
Prąd znamionowy (I_n)	70 A
Znamionowe napięcie pracy	600 V DC
Napięcie znamionowe (U_r)	600 V
Straty mocy	6 W na biegun 1.5 W
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1500 V
Znamionowy prąd zwarcia (I_{cn})	(400 V) 10 kA (230 V) 10 kA

Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Stopień ochrony obudowy	IP20
Connecting Capacity	Sztywny 0 ... 50 mm ² Elastyczny 0 ... 70 mm ²
Built-In Depth (t_2)	82.5 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...60 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Interrupting Rating acc. to UL489	(600 V DC) 10 kA
-----------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	106 mm
Głębokość produktu netto	82.5 mm
Wysokość produktu netto	142 mm
Waga produktu netto	980 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	111 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1010 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271420789

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CCC413009D0201
---------------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Instrukcje i podręczniki	9AKK1074920410
Dane RoHS	2CCC413009D0201 9AKK107680A3903

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
Instrukcje i podręczniki	9AKK1074920410

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Włłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

