

PRODUCT-DETAILS

E2.2N/MS 800 4p F HR

E2.2N/MS 800 4p F HR



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | E2.2N/MS 800 4p F HR |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA073441R1 |
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644772918 |
| Описание в каталоге | E2.2N/MS 800 4p F HR |
| Длинное описание | C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 800 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644772918 |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85362090 |

Dimensions

| | |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 366 mm |
| Чистая высота изделия | 371 mm |
| Чистая толщина изделия | 270 mm |
| Чистый вес изделия | 53 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | 1 штука |
| Package Level 1 Width | 515 mm |
| Package Level 1 Height | 610 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 615 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 58 kg |
| Package Level 1 EAN | 8015644772918 |

Environmental

| | |
|---|--|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|---|--|

Additional Information

| | |
|---|--|
| Тип тока | AC |
| Коммутационная износостойкость | Ue =< 440 В 15000 цикл Ue = 500 ... 690 В 15000 цикл 30 циклов в час |
| Механическая износостойкость | 25000 цикл 60 циклов в час |
| Neutral Pole Current ([% I _n]) | 100 % |
| Количество полюсов | 4 |
| Потери мощности | 34 W |
| Основной тип изделия | SACE Emax 2 |
| Название изделия | Switch Disconnecter |
| Тип изделия | Switch Disconnecter |
| Номинальный ток (I _n) | 800 A |
| Номинальное напряжение (U _r) | 690 V |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp}) | 12 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (U _i) | AC 1000 V |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 V AC |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw}) | для 1,0 с 66 kA for 3 s 50 kA |
| Номинальный непрерывный ток (I _u) | 800 A |
| Short-Circuit Performance Level | N |
| Стандарты | IEC |
| Подтип | E2.2 |
| Тип клеммного соединения | Задние плоские горизонтальные выводы |
| Версия | F |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Технические данные | 1SDC200023D0209 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5902 |
| Экологическая информация | Not Available |
| Инструкции и руководства | 1SDH001000R0002 |

Classifications

| | |
|---------------------------|---|
| ETIM 4 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6 | EC000216 - Switch disconnecter |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnecter |
| Код классификации объекта | Q |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

