

PRODUCT-DETAILS

FS451KM-C16/0,03

FS451KM-C16/0,03



Ogólne informacje

Extended Product Type	FS451KM-C16/0,03
ID Produktu	2CCL462310E0164
Numer EAN	7612270108350
Opis katalogowy	FS451KM-C16/0,03
Opis	FS451KM-C16/0,03 Residual Current Circuit Breaker with overcurrent Protection 2 Poles C Characteristic 16A 10000 ~230/400V

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	809119874
Numer EAN	7612270108350
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362020

Wymiary

Szerokość produktu netto	69 mm
Wysokość produktu netto	95 mm
Długość produktu netto	72 mm

Głębokość produktu netto	72 mm
Waga produktu netto	210 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	101 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	89 mm
Długość opakowania (poziom 1)	76 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	248 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612270108350

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...40 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

Dodatkowe informacje

Temperatura otoczenia	-25...40 °C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Energy Limiting Class	3
Liczba biegunów	2
Number of Protected Poles	1
Operating Characteristic	Instantaneous (APR High Immunity)
Options Provided	Smisline Classic
Overvoltage Category	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Position of Neutral Terminals	Right
Straty mocy	3.2 W
Typ produktu	FS450
Nazwa produktu	Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs} (I _{cs})	10 kA
Rated Cross-Section	1 - Solid-Core 0...35 mm ² 4 - Multi-Wired 0...35 mm ²

Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Rated Residual Current	30 mA
Napięcie znamionowe (U_r)	240 V
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Znamionowy prąd pracy (I_e)	16 A
Znamionowe napięcie pracy	240 V AC
Znamionowy prąd zwarcia (I_{cn})	(240 V AC) 10 kA
Release Type	C
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN 61009
Tripping Characteristic	C
Type of Residual Current	F type

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC451027C0106 Ind B
Deklaracja zgodności - CE	2CCC451036D0201
Informacje środowiskowe	2CCC404013D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1666
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Dimension Diagram	2CCC451027C0106 Ind B

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
Kod klasyfikacji	FB
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → SMISLINE Classic

