

PRODUCT-DETAILS

# A49B

## A49B Wall Cab.4PW9R basic w/o door



### Общая информация

Тип расширенного изделия	A49B
Идентификационный номер изделия	2CPX052091R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617520917
Описание в каталоге	A49B Wall Cab.4PW9R basic w/o door
Длинное описание	Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, door out of sheet steel, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1400 x 1050 x 215, Grid unit 9 GU, panel width 4, Space units 432, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617520917
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

### Dimensions

Чистая ширина изделия	1050 mm
Чистая высота изделия	1400 mm
Чистая толщина изделия	215 mm
Чистый вес изделия	23.171 kg

## Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1100.000 mm
Package Level 1 Height	1460.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	233.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	24.098 kg
Package Level 1 EAN	4011617520917
Package Level 2 Units	pallet (lift) 5 штука
Package Level 2 Width	1100.000 mm
Package Level 2 Height	1620.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	135.855 kg

## Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Степень защиты	IP00
Единицы размеров DIN	432
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Ширина поля	4
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	190 mm
Тип монтажа	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Количество рядов	9
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 155.6 W $\Delta t = 25K$ 205.4 W $\Delta t = 30K$ 242.5 W
Основной тип изделия	ComfortLine A
Название изделия	A49B Wall Cab.4PW9R basic w/o door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток ( $I_n$ )	250 A
Surface Finishing	Powder coating

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4773
--------------------------------	-----------------

Инструкции и  
руководства

2CPC133150M5601

---

## Classifications

---

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Meter Boards → ComfortLine A

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

