


PRODUCT-DETAILS

# OT1000E04CP

## OT1000E04CP CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

Тип расширенного изделия	OT1000E04CP
Идентификационный номер изделия	1SCA022872R1500
Европейский товарный код (EAN)	6417019338972
Описание в каталоге	OT1000E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked.

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

### Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301049M0002

### Dimensions

Чистая ширина изделия	480 mm
Чистая высота изделия	306 mm
Чистая толщина изделия	309 mm
Чистый вес изделия	42.52 kg 93.74 lb

## Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )	(380...415 V) 1000 A (500 V) 1000 A (690 V) 1000 A
Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 1000 A (500 V) 1000 A (690 V) 1000 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 1000 A (500 V) 1000 A (690 V) 1000 A
Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )	(380...415 V) 1000 A
Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )	(380...415 V) 1000 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 560 kW (500 V) 710 kW (690 V) 1000 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )	$q = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ 1000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	12 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	для 1,0 с 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	19 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Ширина клемм	50 mm
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50 ... 75 N·m
Transition Type	Open

---

**Environmental**


---

Экологическая информация	1SCC303050D0201
--------------------------	-----------------

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	1SCC303015D0201
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC301049M0002
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301149D0202

---



---

**Container Information**


---

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	339 mm 13.35 in
Package Level 1 Depth / Length	534 mm 21.02 in
Package Level 1 Height	338 mm 13.31 in
Package Level 1 Gross Weight	44.52 kg 98.15 lb
Package Level 1 EAN	6417019338972

---



---

**Classifications**


---

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3600146

---



---

**Категории**


---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

