

PRODUCT-DETAILS

# S804U-K70

## S804U-K70 High Performance MCB



### Общая информация

Тип расширенного изделия	S804U-K70
Идентификационный номер изделия	2CCS864017R0707
Европейский товарный код (EAN)	7612271214357
Описание в каталоге	S804U-K70 High Performance MCB
Длинное описание	S804U-K70 4 Pole K Characteristic 70A 50kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB

### Technical

Стандарты	IEC/EN 60947-2 UL 489
Количество полюсов	4
Количество защищенных полюсов	4
Характеристики расцепления	K
Номинальный ток ( $I_n$ )	70 A
Номинальное рабочее напряжение	240 V AC
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	240 / 415 V AC

Потери мощности	4.9 W at Rated Operating Conditions per Pole 1.225 W
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	690 V
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания ( $I_{cn}$ )	(400 V) 40 kA (230 V) 40 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ )	(415 V AC) 50 kA
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ )	(415 V AC) 40 kA
Energy Limiting Class	3
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	8 kV
Actuator Marking	I / O
Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля	Жесткий 0 ... 50 mm <sup>2</sup> Гибкий 0 ... 70 mm <sup>2</sup>
Built-In Depth ( $t_2$ )	82.5 mm

## Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...60 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

## Technical UL/CSA

Interrupting Rating acc. to UL489	(240 V AC) 50 kA
-----------------------------------	------------------

## Dimensions

Чистая ширина изделия	106 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm
Чистая высота изделия	95 mm
Чистый вес изделия	980 g

---

## Container Information

---

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	105 mm
Package Level 1 Depth / Length	111 mm
Package Level 1 Height	99 mm
Package Level 1 Gross Weight	1010 g
Package Level 1 EAN	7612271214357

---

## Ordering

---

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362020

---



---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Декларация о соответствии - CE	2CCC413009D0201
Экологическая информация	2CCY413207D0203
Инструкции и руководства	2CCC413015M0403
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CCC413009D0201 9AKK107680A3903

---



---

## Popular Downloads

---

Технические данные	2CCC413003C0208
Инструкции и руководства	2CCC413015M0403
Схема размеров	2CCC413003C0201

---



---

## Classifications

---

Код классификации объекта	F
ETIM 6	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 7	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Автоматические выключатели с высокой отключающей способностью

