

PRODUCT-DETAILS

# EXLUB0410

## UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC20, 10M



Product image  
not available

### Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLUB0410
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0426
Европейский товарный код (EAN)	5011949241138
Описание в каталоге	UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC20, 10M
Длинное описание	Liquid Tight, Pliable Conduit, Nominal Conduit Size 20mm, 1/2 Inch US Trade Size, Inside Diameter 16.0mm, UL E76358, Approved to EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 UL360, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Covering and Copper Grounding Wire, Black

### Additional Information

Применение	Can Be Used with Ex LT Fittings for Ex E Systems or Combination Ex LT and HA-G1 Fittings for Ex D E Systems
Тип изделия	Liquid Tight Flame Retardant Conduit

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949241138
Универсальный код товара (UPC)	786210309361
Номер таможенного	8307106000

тарифа

---

## Dimensions

---

Чистая толщина изделия 10 m

---

## Technical

---

Number of Batteries 0

Цвет Black

Материалы Galvanized Steel Core and Copper Grounding Wire with PVC Covering

---

## Environmental

---

WEEE Category Product Not in WEEE Scope

---

## Container Information

---

Package Level 1 Units 1 штука

Package Level 1 Height 1 in  
25 mm

Package Level 1 Depth / Length 1 in  
25 mm

Package Level 1 Width 1 in  
25 mm

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Технические данные EXLUB0410

Инструкции и руководства EXLUB0410

Декларация о соответствии - CE 9AKK107492A9617

---

## Classifications

---

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39131706

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image  
not available