

PRODUCT-DETAILS

# 316MPR9

## Switched interlocked socket-outlet with RCD, 9h, 30mA, 16A, IP44, 3P+E



### Общая информация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Тип расширенного изделия        | 316MPR9   |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA167766R1000   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696677660   |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet with RCD, 9h, 30mA, 16A, IP44, 3P+E  |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet with RCD, earthing sleeve position 9h, 30mA, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416887            |
| E-Number (Finland)             | 2416887             |
| E-Number (Norway)              | 2416887             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696677660       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 130 mm  |
| Чистая высота изделия | 183 mm  |
| Чистый вес изделия    | 1.74 kg |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 154 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 182 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 378 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.74 kg                |
| Package Level 1 EAN            | 7392696677660          |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 98.3 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696074674          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 45 штука |

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

## Certificates and Declarations (Document Number)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация  | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration   | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Дополнительная информация      | 3P+E   |
| Температура окружающей среды   | -25 ... 40 °C                                      |
| Сечение кабеля                 | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>                          |
| Диаметр кабеля                 | 13 ... 17 mm                                       |
| Положение кабельного ввода     | Top  |
| Выводов кабеля на одну сторону | 2xØ25  |
| Цвет                           | Blue   |
| Тип подключаемой схемы         | Screw  |
| Степень защиты                 | IP44   |
| Частота (f)                    | 50 Hz<br>60 Hz                                     |
| Функция                        | Switched interlocked socket outlet with RCD, 30 mA |
| Материал корпуса               | Thermoplastic (PBT)                                |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#316MPR9                              |
| Монтажные отверстия                 | 290x100                                       |
| Тип монтажа                         | Vertical                                      |
| Количество полюсов                  | 4   |
| Количество УЗО 30 мА                | 1   |
| Количество УЗО                      | 1   |
| Заказать несколько                  | 1 штука                                       |
| Основной тип изделия                | CMPR  |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Тип защиты                          | RCD   |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A  |
| Номинальный остаточный ток          | 30 mA   |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 200 ... 250 V                                 |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2   |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Вспомогательная функция             | Cable entry, knock-outs 2xØ25mm               |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets with RCD  |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000041M0002                               |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000041M0002                               |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Classifications

|  |          |
|--|----------|
| е-класс  | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Switched Interlocked Socket Outlets with RCD

