

PRODUCT-DETAILS

BPC32

Building site connection unit, with MCB/RCD, 32A, IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	BPC32
Идентификационный номер изделия	2CMA170268R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696702683
Описание в каталоге	Building site connection unit, with MCB/RCD, 32A, IP44
Длинное описание	Building Site Connection Unit, BPC32, 32 A, Inlet 32A,400V. Outlet 1x32A.400V, for looping 1x16A, 400V with MCB 4x16A Schuko 230V with MCB 2+2 16A RCD 40A 30mA, 6 hour, Building site connection unit, with MCB/RCD, 32A, IP44,

Ordering

E-Number (Sweden)	E2466372
E-Number (Finland)	2466372
E-Number (Norway)	2466372
Европейский товарный код (EAN)	7392696702683
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	400 mm
Чистая высота изделия	475 mm
Чистый вес изделия	3.4 kg

Container Information

Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Depth / Length	400 mm
Package Level 1 Height	475 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696702683
Package Level 1 Units	box 1 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	Inlet 32A,400V. Outlet 1x32A.400V, for looping 1x16A, 400V with MCB 4x16A Schuko 230V with MCB 2+2 16A RCD 40A 30mA
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Длина кабеля	0 m
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	CEE 32 A Connector
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Building site connection unit
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#BPC32
Тип монтажа	Portable
Количество полюсов	5

Количество УЗО 30 мА	2
Количество УЗО	2
Количество выходных гнезд типа Schuko	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	BPC
Название изделия	Building Site Connection Unit
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение (U_r)	400 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2 IEC 61439-4
Вспомогательная функция	Inlet 32A,400V. Outlet 1x32A.400V, for looping 1x16A, 400V with MCB 4x16A Schuko 230V with MCB 2+2 16A RCD 40A 30mA
Подходит для	Building site
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications

e-класс	27440501
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Special Plugs & Sockets → Ввод резерва и розеточные блоки

