

## PRODUCT-DETAILS

**EXBBT0430****LFH-EMC BRAIDED FLEX 20MM COND 30M****Ogólne informacje**

Extended Product Type	EXBBT0430
ID Produktu	7TCA297120R0045
Numer EAN	5011949001473
Opis katalogowy	LFH-EMC BRAIDED FLEX 20MM COND 30M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

**Dodatkowe informacje**

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

**Charakterystyka zamówienia**

Numer EAN	5011949001473
UPC	786210262963
Kod taryfy celnej	8307106000

**Wymiary**

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

---

## Dane techniczne

---

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

---



---

## Normy środowiskowe

---

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

---



---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

---



---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Arkusz danych, informacja techniczna	EXBBT0430
Instrukcje i podręczniki	EXBBT0430
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

---



---

## Klasyfikacje

---

UNSPSC	39131706
--------	----------

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

