

---

PRODUCT-DETAILS

# TBM2750

## MEDIUM WALL 3:1 ADH.LINED



---

### Общая информация

Тип расширенного изделия	TBM2750
Идентификационный номер изделия	7TCA017410R0015
Европейский товарный код (EAN)	5414363109471
Описание в каталоге	MEDIUM WALL 3:1 ADH.LINED
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 69.9mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

---

### Ordering

E-Number (Finland)	5240651
Европейский товарный код (EAN)	5414363109471

---

### Dimensions

Чистый вес изделия	.438 lb
	198.639 g

---

### Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 2 Units	15 штука
Package Level 2 Width	19.3 in 490 mm
Package Level 2 Height	6.7 in 170 mm
Package Level 2 Depth / Length	51.2 in 1300 mm

### Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210084626

### Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TBM2750
Инструкции и руководства	TBM2750

### Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

### Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

