
PRODUCT-DETAILS

TBM2750

MEDIUM WALL 3:1 ADH.LINED



Ogólne informacje

Extended Product Type	TBM2750
ID Produktu	7TCA017410R0015
Numer EAN	5414363109471
Opis katalogowy	MEDIUM WALL 3:1 ADH.LINED
Opis	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 69.9mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5240651
Numer EAN	5414363109471

Wymiary

Waga produktu netto	.438 lb 198.639 g
---------------------	----------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Jednostka opakowania (poziom 2)	15 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	19.3 in 490 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 2)	51.2 in 1300 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C
UPC	786210084626

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	TBM2750
Instrukcje i podręczniki	TBM2750

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

