


PRODUCT-DETAILS

OT2500E03CP

OT2500E03CP CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация

Тип расширенного изделия	OT2500E03CP
Идентификационный номер изделия	1SCA105615R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019382210
Описание в каталоге	OT2500E03CP CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и руководства	1SCC301050M0003

Dimensions

Чистая ширина изделия	538 mm
Чистая высота изделия	377 mm
Чистая толщина изделия	335 mm
Чистый вес изделия	54.285 kg 119.68 lb

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21В (I_e)	(380...415 В) 2500 A (500В) 2500 A
Rated Operational Current AC-31В (I_e)	(380...415 В) 2000 A
Rated Operational Current AC-33В (I_e)	(380...415 В) 2000 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 2500 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	1000 V
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 55 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	85 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Handle and shaft included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP20
Ширина клемм	100 mm
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 50 ... 75 N·m
Transition Type	Open

Environmental

Экологическая	1SCC303050D0201
---------------	-----------------

информация

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303022D0201
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC301050M0003
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SCC301149D0202

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	394 mm 15.51 in
Package Level 1 Depth / Length	584 mm 22.99 in
Package Level 1 Height	385 mm 15.16 in
Package Level 1 Gross Weight	73 kg
Package Level 1 EAN	6417019382210

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3650331

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники

