

PRODUCT-DETAILS

E2.2H/MS 1250 4p WMP

E2.2H/MS 1250 4p WMP



### Общая информация

Тип расширенного изделия	E2.2H/MS 1250 4p WMP
Идентификационный номер изделия	1SDA073530R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644773809
Описание в каталоге	E2.2H/MS 1250 4p WMP
Длинное описание	MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 1250 FOUR-POLE

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644773809
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

### Dimensions

Чистая ширина изделия	407 mm
Чистая высота изделия	425 mm
Чистая толщина изделия	383 mm

Чистый вес изделия	55 kg
--------------------	-------

## Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	515 mm
Package Level 1 Height	610 mm
Package Level 1 Depth / Length	615 mm
Package Level 1 Gross Weight	60 kg
Package Level 1 EAN	8015644773809

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

## Additional Information

Тип тока	AC
Коммутационная износостойкость	Ue =< 440 В 15000 цикл Ue = 500 ... 690 В 15000 цикл 30 циклов в час
Механическая износостойкость	25000 цикл 60 циклов в час
Neutral Pole Current ([% I <sub>n</sub> ])	100 %
Количество полюсов	4
Потери мощности	176 W
Основной тип изделия	SACE Emax 2
Название изделия	Switch Disconnecter
Тип изделия	Switch Disconnecter
Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	1250 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )	AC 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> )	для 1,0 с 85 kA for 3 с 66 kA
Номинальный непрерывный ток (I <sub>u</sub> )	1250 A
Short-Circuit Performance	H

Level	
Стандарты	IEC
Подтип	E2.2
Версия	W

### Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC200023D0209
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5902
Экологическая информация	Not Available
Инструкции и руководства	1SDH001000R0002

### Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Код классификации объекта	Q
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Воздушные автоматические выключатели → Emax 2

