

PRODUCT-DETAILS

316BAU1W

Ind. P&S#316BAU1W



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | 316BAU1W |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA166704R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696667043 |
| Описание в каталоге | Ind. P&S#316BAU1W |
| Длинное описание | Inlet Panel Mounting, unified flange, angled, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden) | 2417372 |
| E-Number (Finland) | 2417372 |
| E-Number (Norway) | 2417372 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696667043 |
| Страна происхождения | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |

Dimensions

| | |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 95 mm |
| Чистая высота изделия | 87 mm |
| Чистый вес изделия | 0.19 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width | 110 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 110 mm |
| Package Level 1 Height | 110 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.19 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696667043 |
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
| Package Level 2 Width | 800 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm |
| Package Level 2 Height | 900 mm |
| Package Level 2 Gross Weight | 99.8 kg |
| Package Level 2 EAN | 7392696069892 |
| Package Level 2 Units | pallet (lift) 420 штука |

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|---|-----------------|
| Сертификат CB | 2CHC660161X0201 |
| Декларация о соответствии - CE | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO | 2CHC660161X0201 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |

Additional Information

| | |
|------------------------------|---|
| Дополнительная информация | 3P+E |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля | 1.5 ... 4 mm ² |
| Диаметр кабеля | 13 ... 17 mm |
| Цвет | Grey |
| Тип подключаемой схемы | Screw |
| Степень защиты | IP67 IP69 |
| Конструкция | Surface mounted plug |
| Частота (f) | AC Hz |
| Функция | Inlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Материал корпуса | Thermoplastic (PBT) |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Описание счета-фактуры | Ind. P&S#316BAU1W |
| Монтажные отверстия | 79,5x79,5 |
| Тип монтажа | unified flange, angled |
| Количество полюсов | 4 |
| Заказать несколько | 1 штука |
| Основной тип изделия | TBAU |
| Название изделия | Panel mounted inlet |
| Тип защиты | Watertight |
| Номинальный ток (I_n) | 16 A |
| Номинальное напряжение (U_r) | Optional voltage V |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2 |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для | Inlets for Panel Mounting |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства | 2CMC700014C0016 |
| RAL Number | RAL 7001 - Silver Grey |

Classifications

| | |
|--|----------|
| е-класс | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

| | |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size | 14 ... 12 AWG |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

