

PRODUCT-DETAILS

# ZLS905E40-3L

## ZLS905E40-3L Starter pack Touch proof



### Ogólne informacje

Extended Product Type	ZLS905E40-3L
ID Produktu	2CCA183120R0001
Numer EAN	7612271413538
Opis katalogowy	ZLS905E40-3L Starter pack Touch proof
Opis	Starter pack Touch proof with 40 Modules L1,L2,L3 Pluggable socket system SMISLINE TP is completely fingersafe (IP2XB) together with the socket end piece

### Charakterystyka zamówienia

E-Number (Switzerland)	809992700
Numer EAN	7612271413538
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389030

### Wymiary

Szerokość produktu netto	111 mm
Wysokość produktu netto	761 mm
Głębokość produktu netto	34 mm

Waga produktu netto	1241 g
---------------------	--------

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	132 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	67 mm
Długość opakowania (poziom 1)	764 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1306 g
EAN opakowania (poziom 1)	7612271413538

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

## Dodatkowe informacje

Typ produktu	ZLS-RL
Nazwa produktu	Starter pack Touch proof
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	125 A
Znamionowe napięcie pracy	690/1000 V AC/DC
Data RoHS	20170426
Standardy	IEC/EN 61439-6

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107991A9646
Informacje środowiskowe	2CCY451206D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A2315
Dane RoHS	9AKK107991A9646
Dimension Diagram	9AKK107492A6192

## Klasyfikacje

ETIM 4	EC001522 - Busbar
ETIM 5	EC001522 - Busbar
ETIM 6	EC001522 - Busbar
ETIM 7	EC001522 - Busbar
Kod klasyfikacji	W
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji

