

PRODUCT-DETAILS

432RS1W

Ind. P&S#432RS1W



Общая информация

Тип расширенного изделия	432RS1W
Идентификационный номер изделия	2CMA167193R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696671934
Описание в каталоге	Ind. P&S#432RS1W
Длинное описание	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth

Ordering

E-Number (Sweden)	2416568
E-Number (Finland)	2416568
E-Number (Norway)	2416568
Европейский товарный код (EAN)	7392696671934
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	99 mm
Чистая высота изделия	178 mm
Чистый вес изделия	0.48 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.55 kg
Package Level 1 EAN	7392696671934
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	115.7 kg
Package Level 2 EAN	7392696072267
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	25 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry Ø 25mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	AC Hz
Функция	Surface socket outlet

Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432RS1W
Монтажные отверстия	60x148,2
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Socket Outlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

e-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

