

PRODUCT-DETAILS

20 EUCBUSB-212-500

20 EUCBUSB-212-500



### Ogólne informacje

Extended Product Type	20 EUCBUSB-212-500
ID Produktu	2CKA002011A6174
Numer EAN	4011395164525
Opis katalogowy	20 EUCBUSB-212-500
Opis	With screwless terminals. DP (2 P + E) For supply and support of mobile devices via USB-cable. With USB female connector type A. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. Simultaneous charging via USB connection and use of the SCHUKO® socket outlet.

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395164525
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

### Wymiary

Szerokość produktu netto	0.071 m
Wysokość produktu netto	0.071 m
Głębokość produktu netto	0.053 m
Waga produktu netto	0.16 kg

## Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.088 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.096 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	178 g
EAN opakowania (poziom 1)	4011395164525
Jednostka opakowania (poziom 2)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.193 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.116 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.393 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1.78 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	960 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.078 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	191 kg

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

## Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

## Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	ABB
Kolor	white
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Rodzaj montażu	Flush Mounted
Liczba faz	1
Typ produktu	SCHUKO® USB socket outlet
Nazwa produktu	SCHUKO® USB socket outlet shuttered

Product Range	carat®
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
ID produktu zastąpionego	2011-0-6174
Data RoHS	20150708
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E0544
Dane RoHS	9AKK104295D8727

### Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design SI → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets With Advanced Functionality

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets With Advanced Functionality

