
PRODUCT-DETAILS

CPS3G-100-CV0

BR. SLEEVE CONF CV0 GREY



Общая информация

Тип расширенного изделия	CPS3G-100-CV0
Идентификационный номер изделия	7TCG054800R0108
Европейский товарный код (EAN)	5415022238181
Описание в каталоге	BR. SLEEVE CONF CV0 GREY
Длинное описание	Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 3mm (0.118 Inches), Expandable Diameter Range 2mm (0.079 Inches) to 5mm (0.197 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022238181
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	328.08 ft 100 m
Чистый вес изделия	.087 lb 39.456 g

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 1 Width	14.76 in 375 mm
Package Level 1 Height	2.56 in 65 mm
Package Level 1 Depth / Length	14.76 in 375 mm
Package Level 2 Units	5 штук
Package Level 2 Width	14.76 in 375 mm
Package Level 2 Height	14.57 in 370 mm
Package Level 2 Depth / Length	14.76 in 375 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Цвет	Gray
Материалы	Polyester
Number of Batteries	0
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
Универсальный код товара (UPC)	786209882516

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CPS3G-100-CV0
Инструкции и руководства	CPS3G-100-CV0

Classifications

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

