

PRODUCT-DETAILS

## 363MM6

# Switched interlocked socket-outlet, 6h, 63A, IP44, 3P+E



### Общая информация

Тип расширенного изделия	363MM6
Идентификационный номер изделия	2CMA168036R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696680363
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, 6h, 63A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Ordering

E-Number (Sweden)	E2417107
E-Number (Finland)	2421372
E-Number (Norway)	2417107
Европейский товарный код (EAN)	7392696680363
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	165 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	177 mm
Чистый вес изделия	2.5 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3906

## Container Information

Package Level 1 Width	170 mm
Package Level 1 Depth / Length	300 mm
Package Level 1 Height	185 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.67 kg
Package Level 1 EAN	7392696680363
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	206.9 kg
Package Level 2 EAN	7392696076265
Package Level 2 Units	pallet (lift) 70 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm <sup>2</sup>
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну сторону	4xM40

Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched Interlocked Socket Outlet, metal
Материал корпуса	Aluminium
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#363MM6
Монтажные отверстия	1819944
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMM
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток ( $I_n$ )	63 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Вспомогательная функция	Cable entry, 4xM40
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets in Metal
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000042M0001
Руководство по монтажу	2CMC000042M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

e-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

## Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем в металлическом корпусе

