

PRODUCT-DETAILS

# EOT63U3P4-1P1

## EOT63U3P4-1P1 Enclosed Disconnect Switch



### Общая информация

Тип расширенного изделия	EOT63U3P4-1P1
Идентификационный номер изделия	1SCA104268R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019384757
Описание в каталоге	EOT63U3P4-1P1 Enclosed Disconnect Switch
Длинное описание	Enclosed Switch Disconnecter, 3-p. Max. Horse power rating at three phase 480V 40HP. General purpose current rating 80A. Plastic enclosure, NEMA Type 4/4X Watertight, Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking.

### Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Mexico (MX)

### Popular Downloads

Технические данные	1SCC340016C0201
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202
Механические чертежи	EOTK4302113P31.igs

## Dimensions

Чистая ширина изделия	210 mm 8.27 in
Чистая высота изделия	300 mm 11.81 in
Чистая толщина изделия	136 mm 5.35 in
Чистый вес изделия	2.14 kg 4.72 lb

## Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 80 A (690 V) 80 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )	(690 V) 75 A (690 V) 380415V20 A
Условный тепловой ток ( $I_{the}$ )	80 A
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Rated Short-Circuit Making Capacity ( $I_{cm}$ )	(690 V AC) 1.4 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	для 1,0 с 1 kA
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Handle Color	Red / Yellow
Тип рукоятки	Pistol handle
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу
Стандарты	IEC 60947-1, -3 / UL 508
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 1.5...35 mm <sup>2</sup> Screw Clamp / PE Terminal 2pcs, 4...25 mm <sup>2</sup>
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2x(ø1.25 / 31.75+ø1 / 25.4)
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Тип корпуса	NEMA Type 4/4X Watertight
Материал корпуса	Plastic
Установленные вспомогательные контакты	1 NO контакт, 0 H3 контакт
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	согласно МЭК 60947-1 2 N·m
Механическая износостойкость	20000

## Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	600 V
Номинальная мощность в л.с.	(220 ... 240 V AC) Three Phase 20 Hp (480 V AC) 40 Hp (600 V AC) 40 Hp
Номинальный ток UL	80 A

Tightening Torque  
UL/CSA

Главная цепь 18 in-lb

---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	1CC340035D2701
Инструкции и руководства	1SCC340019M0202

---



---

**Container Information**


---

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	305 mm
Package Level 1 Height	181 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.14 kg 4.72 lb
Package Level 1 EAN	6417019384757

---



---

**Classifications**


---

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122233
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---



---

**Категории**


---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Disconnect Switches

