
PRODUCT-DETAILS

EXLT0820

LFH FLEXIBLE CONDUIT 50MM 20M BLK



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLT0820
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0146
Европейский товарный код (EAN)	5011949002005
Описание в каталоге	LFH FLEXIBLE CONDUIT 50MM 20M BLK
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949002005
Универсальный код товара (UPC)	786210264363
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	20 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
---------------------	---

Цвет	Black
------	-------

Материалы	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating
-----------	--

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 1 Height	1 in 25 mm
------------------------	---------------

Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
-----------------------------------	---------------

Package Level 1 Width	1 in 25 mm
-----------------------	---------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXLT0820
--------------------	----------

Инструкции и руководства	EXLT0820
-----------------------------	----------

Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617
-----------------------------------	-----------------

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
---	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

