

PRODUCT-DETAILS

# EXLT0820

## LFH FLEXIBLE CONDUIT 50MM 20M BLK



### Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLT0820
ID Produktu	7TCA297120R0146
Numer EAN	5011949002005
Opis katalogowy	LFH FLEXIBLE CONDUIT 50MM 20M BLK
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

### Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949002005
UPC	786210264363
Kod taryfy celnej	8307106000

### Wymiary

---

Głębokość produktu netto	20 m
--------------------------	------

---

---

## Dane techniczne

---

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

---

---

## Normy środowiskowe

---

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLT0820
Instrukcje i podręczniki	EXLT0820
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

---

---

## Klasyfikacje

---

UNSPSC	39131706
--------	----------

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

