

PRODUCT-DETAILS

# 1/1AF303

## 1/1AF303 Wall cabinet fire prot.90min.



### Ogólne informacje

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Extended Product Type | 1/1AF303                               |
| ID Produktu           | 2CPX043383R9999                        |
| Numer EAN             | 4011617433835                          |
| Opis katalogowy       | 1/1AF303 Wall cabinet fire prot.90min. |

Opis

Fire resistance - floorstanding, series AF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, material according to A2 – not flammable, EN 13501-1, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 898 x 398 x 349, Grid unit 5 GU, Overall height 1, panel width 1, Space units 48, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617433835 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 398 mm |
| Wysokość produktu netto  | 898 mm |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Głębokość produktu netto | 349 mm |
| Waga produktu netto      | 75 kg  |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka          |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 398.000 mm             |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 898.000 mm             |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 349.000 mm             |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 78 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617433835          |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800.000 mm             |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1100.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200.000 mm            |

### Dodatkowe informacje

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kolor                     | light grey  |
| Rodzaj konfiguracji       | pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame |
| Cover Plate Type          | None  |
| Stopień ochrony obudowy   | IP44  |
| DIN Place Units           | 48  |
| Typ obudowy               | Fire resistance - floorstanding   |
| Enclosure Type of Height  | 1   |
| Field Width               | 1   |
| Wewnętrzna głębokość      | 240 mm  |
| Rodzaj montażu            | Surface-mounted   |
| Number of Rows            | 4   |
| Operational Voltage       | 400 V   |
| Typ produktu              | AF  |
| Nazwa produktu            | 1/1AF303 Wall cabinet fire prot.90min.  |
| Klasa zabezpieczeń        | Izolowany   |
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 400 V   |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Deklaracja zgodności - CE | No declaration needed |
|---------------------------|-----------------------|

### Klasyfikacje

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| ETIM 6 | EC000058 - Empty cabinet |
| ETIM 7 | EC000058 - Empty cabinet |

Kod klasyfikacji

U

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotwale

