

PRODUCT-DETAILS

6131/20-24-500

6131/20-24-500 Busch-Presence detector mini KNX 8 meters



Ogólne informacje

Extended Product Type	6131/20-24-500
ID Produktu	2CKA006132A0342
Numer EAN	4011395185889
Opis katalogowy	6131/20-24-500 Busch-Presence detector mini KNX 8 meters

Opis	<p>Detection range (for mounting height 2.5 m, 3 m and 4 m): circular. Seated persons Ø: max. 5 m, max. 6.5 m and max. 9 m. Walking persons Ø: max. 6.5 m, max. 8 m and max. 10.5 m. Visible height 16 mm. With 2 channels. Targeted for connection and disconnection of lights bands depending on the room brightness. Regulation in response to the movement possible. Using the device as presence and/or movement detectors. Detectors application with 2 power off stages. Detectors application with integrated monitoring function. Constant light switch with up to two independent channels. Constant light switch with max. 2 outputs for brightness-dependent switching of two light bands in the area. With integrated KNX bus coupler. Suitable for false ceilings with a board thickness from 9 to 25 mm. Hole size: Ø 68 mm. Suitable for surface mounting installation. Cannot be installed in British Standard or VDE flushmounted box. Recommendation: Installation housing from Kaiser HaloX-O (Art.no. 1290-40) with corresponding cover plates (1290-47 or 1290-85 for fair faced concrete) or IBTronic H120-68 from Spelsberg.</p>
------	--

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395185889
Kod taryfy celnej	85365080
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

E-Number (Finland)	2815467
E-Number (Sweden)	1738685

Wymiary

Głębokość produktu netto	0.045 m
Wysokość produktu netto	0.08 m
Szerokość produktu netto	0.08 m
Waga produktu netto	0.072 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	4011395185889
Długość opakowania (poziom 1)	0.113 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.062 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.086 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	131 g

Dane techniczne

Compatible Bus Systems	KNX
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj montażu	Flush Mounted

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001373B8668
Instrukcje i podręczniki	DEBJE-6132-0-0342
Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E1053
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
-------------	---

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 6	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 7	EC001582 - Movement sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → KNX → Presence Detection → Presence Detectors

