

PRODUCT-DETAILS

## 5518-2029 D

### Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44



#### Ogólne informacje

ID Produktu	5518-2029 D
Numer EAN	8595017255090
Opis katalogowy	Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44
Opis	Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44

#### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8595017255090
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

#### Wymiary

Szerokość produktu netto	124 mm
Wysokość produktu netto	93.5 mm
Głębokość produktu netto	52.7 mm
Waga produktu netto	0.2033 kg

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 14 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.393 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.142 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.195 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.2203 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8595017255090

---



---

## Technical UL/CSA

---

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

---



---

## Dodatkowe informacje

---

Kolor	Beige
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Surface mounted (plaster)
Liczba faz	1
Nazwa produktu	Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

---



---

## Klasyfikacje

---

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Double Socket Outlets → Double Socket Outlets - Flush Mounted → Double Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Praktik → Double Socket Outlets

