

PRODUCT-DETAILS

# 3125C6W LP

## Ind. P&S#3125C6W LP



### Общая информация

Тип расширенного изделия	3125C6W LP
Идентификационный номер изделия	2CMA169211R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696692113
Описание в каталоге	Ind. P&S#3125C6W LP
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 6h, long phase sleeve, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Ordering

E-Number (Sweden)	19608611
Европейский товарный код (EAN)	7392696692113
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	119 mm
Чистая высота изделия	123 mm
Чистый вес изделия	1.43 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.43 kg
Package Level 1 EAN	7392696692113
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	114.38 kg
Package Level 2 EAN	7392696077866
Package Level 2 Units	pallet (lift) 66 штука

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---



---

**Additional Information**


---

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 50 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	24 ... 48 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw

---

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector, long phase sleeves, pilot sleeve
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#3125C6W LP
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток ( $I_n$ )	125 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Connectors
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Technical

Wire Size	3 ... 1 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

