

PRODUCT-DETAILS

2/1MF300

2/1MF300 mantle cabinet 30min.



Общая информация

Тип расширенного изделия	2/1MF300
Идентификационный номер изделия	2CPX042422R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617424222
Описание в каталоге	2/1MF300 mantle cabinet 30min.

Длинное описание	<p>Fire resistance - overstretched housing, series MF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 979 x 768 x 340, Grid unit 6 GU, Overall height 2, panel width 3, Space units 216, Housing for mouting above located cabinet</p>
------------------	---

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617424222
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	768 mm
Чистая высота изделия	979 mm
Чистая толщина изделия	340 mm
Чистый вес изделия	124 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	768.000 mm
Package Level 1 Height	979.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	340.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	128.96 kg
Package Level 1 EAN	4011617424222
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	Housing for mouting above located cabinet
Тип крышки	None
Степень защиты	IP41
Единицы размеров DIN	216
Тип корпуса	Fire resistance - overstretched housing
Тип корпуса по высоте	2
Ширина поля	3
Внутренняя глубина	240 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Тип монтажа	Other
Количество рядов	9
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	MF
Название изделия	2/1MF300 mantle cabinet 30min.
Степень защиты	изолировано
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
--------------------	------------------------------------

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

