

PRODUCT-DETAILS

# U54

## U54 Dist. Board 5R w.door



### Общая информация

Тип расширенного изделия	U54
Идентификационный номер изделия	2CPX071784R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617717843
Описание в каталоге	U54 Dist. Board 5R w.door

#### Длинное описание

compact distribution boards, series U, partly assembled cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP31, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right and left, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 834 x 810 x 120, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 844 x 1104 x 27, Grid unit 5 GU, panel width 4, 5-rows, Space units 240, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617717843
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

---

## Dimensions

Чистая ширина изделия	810 mm
Чистая высота изделия	834 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	33.293 kg

---

## Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1130.000 mm
Package Level 1 Height	870.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	33.904 kg
Package Level 1 EAN	4011617717843
Package Level 2 Units	pallet (lift) 5 штука
Package Level 2 Width	900.000 mm
Package Level 2 Height	1000.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	186.465 kg

---

## Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	expanded with distributor fields
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP31
Конструкция	Wall cabinet flush-mount
Единицы размеров DIN	240
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	4
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	120 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Монтажное положение	Wall cabinet flush-mount
Тип монтажа	Flush-mounted
Глубина ниши	120 mm
Высота ниши	850 mm
Ширина ниши	1075 mm
Количество рядов	5
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K 61.8 W$ $\Delta t = 25K 81.5 W$

$\Delta t = 30K \ 102.3 \ W$ 

Основной тип изделия	U
Название изделия	U54 Dist. Board 5R w.door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток ( $I_n$ )	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Интервалы	125 mm
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

### Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC100502M5601 2CPC121464M5601 2CPC130119M5601

### Classifications

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

### Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

