

PRODUCT-DETAILS

# OTM63F4C20D400C

## OTM63F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



### Общая информация

Тип расширенного изделия	OTM63F4C20D400C
Идентификационный номер изделия	1SCA151254R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019815671
Описание в каталоге	OTM63F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Длинное описание	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with fixed operating parameters.

### Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	China (CN)

### Popular Downloads

Технические данные	1SCC308001B0201
Инструкции и руководства	2THT303803P4001

### Dimensions

Чистая высота изделия	103 mm
Чистая толщина изделия	131 mm

Чистый вес изделия	2.00 kg
--------------------	---------

## Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A ( $I_e$ )	(380...415 В) 63 А
Номинальный рабочий ток, AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 В) 63 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 В) 63 А
Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )	(380...415 В) 63 А
Rated Operational Current AC-32B ( $I_e$ )	(380...415 В) 63 А
Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )	(380...415 В) 63 А
Номинальная рабочая мощность, AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 В) 30 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ )	q = 40 °C 63 А
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	8 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	800 V
Номинальное рабочее напряжение	380...415 V AC
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	для 1,0 с 2.5 килоампер, среднеквадратичное значение
Motor Operational Voltage	380...415 V AC
Потери мощности	2.8 W
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Тип рукоятки	Direct mounted handle
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Положение клемм линии L	Supplies on Top - Load on Bottom
Controller Type	20D
Количество полюсов	4
Степень защиты	Front IP20
Transition Type	Open

## Certificates and Declarations (Document Number)

Инструкции и руководства	2ТНТ303803Р4001
--------------------------	-----------------

## Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	103 mm
Package Level 1 Depth / Length	328 mm
Package Level 1 Height	168 mm

Package Level 1 Gross  
Weight

2.25 kg

---

## Classifications

---

ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640446

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Compact ATS

