

PRODUCT-DETAILS

EXLUB0530

UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC25, 30M



Product image
not available

Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLUB0530
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0429
Европейский товарный код (EAN)	5011949241169
Описание в каталоге	UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC25, 30M
Длинное описание	Liquid Tight, Pliable Conduit, Nominal Conduit Size 25mm, 3/4 Inch US Trade Size, Inside Diameter 21.0mm, UL E76358, Approved to EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 UL360, Static Bend Radius 105mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Covering and Copper Grounding Wire, Black

Additional Information

Применение	Can Be Used with Ex LT Fittings for Ex E Systems or Combination Ex LT and HA-G1 Fittings for Ex D E Systems
Тип изделия	Liquid Tight Flame Retardant Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949241169
Универсальный код товара (UPC)	786210309149
Номер таможенного	8307106000

тарифа

Dimensions

Чистая толщина изделия 30 m

Technical

Number of Batteries 0

Цвет Black

Материалы Galvanized Steel Core and Copper Grounding Wire with PVC Covering

Environmental

WEEE Category Product Not in WEEE Scope

Container Information

Package Level 1 Units 1 штука

Package Level 1 Height 1 in
25 mm

Package Level 1 Depth / Length 1 in
25 mm

Package Level 1 Width 1 in
25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные EXLUB0530

Инструкции и руководства EXLUB0530

Декларация о соответствии - CE 9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39131706

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available