

PRODUCT-DETAILS

OS250D1LCC3BZ

OS250D1LCC3BZ Enclosed switch fuse



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS250D1LCC3BZ
Идентификационный номер изделия	1SCA110108R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019433431
Описание в каталоге	OS250D1LCC3BZ Enclosed switch fuse

Длинное описание

The enclosed switch fuse disconnecter is using a galvanised steel enclosure, with polyester coating. It is suitable for outdoor use with respect to UV light and ingress protection. The enclosure have inbuilt gas pressure relief function to protect the user in case of an internal arc. The door is earthed via the hinges. The enclosure is prepared for single and parallel cables. Cable entry types can be blank , ring-flange or C-flange type (FL21), with different cable configuration, like top/bottom or bottom/bottom. The handle is padlockable for 3 padlocks, cover is interlocked, and interlock function can be bypassed for thermographing.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363090
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Инструкции и руководства	1SCC340004M0004
Механические чертежи	ОТКМ104033P3C.stp

Dimensions

Чистая ширина изделия	400 mm
Чистая высота изделия	1000 mm
Чистая толщина изделия	330 mm
Чистый вес изделия	34.2 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 250 A (690 В) 250 A
Номинальный рабочий ток, AC-23A (I_e)	(380 ... 415 В) 250 A (690 В) 250 A
Условный тепловой ток (I_{the})	250 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V
Handle Color	Черный
Тип рукоятки	Pistol handle
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Диаметр отверстия 8 mm Screw Clamp / PE Terminal 4pcs, 10...70 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	3xC-flange / 3xC-flange, Knock-outs: 10mm, 12.5mm, 20.5mm, 25.5mm, 32.5mm
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Материал корпуса	Steel sheet
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 НО контакт, 1 НЗ контакт
Установленные вспомогательные контакты	0 НО контакт, 0 НЗ контакт

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC340028D2703
--------------------------------	-----------------

Инструкции и
руководства

1SCC340004M0004

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	425 mm
Package Level 1 Depth / Length	1110 mm
Package Level 1 Height	415 mm
Package Level 1 Gross Weight	34.88 kg
Package Level 1 EAN	6417019433431

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3660681

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели с предохранителями в боксах

