

PRODUCT-DETAILS

416QRS4

Ind. P&S#416QRS4



Ogólne informacje

Extended Product Type	416QRS4
ID Produktu	2CMA102622R1000
Numer EAN	7392696026222
Opis katalogowy	Ind. P&S#416QRS4
Opis	Wall mounted socket-outlets, earthing sleeve position 4h, 3P+N+E, IP44 splashproof, 16 A, 100 ... 130 V, color code yellow, Screwless terminals

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696026222
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	88 mm
Wysokość produktu netto	103 mm
Waga produktu netto	0.288 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.623 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696040259
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	Flexible cable 1 ... 2.5 mm ² Rigid cable 1 ... 4 mm ²
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#416QRS4
Otwory montażowe	76x48.5
Liczba biegunów	5
Ilość	5 sztuka
Typ produktu	QRS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I _n)	16 A
Napięcie znamionowe (U _r)	57/100 ... 75/130 V
Standardy	IEC 60309-1, -2

Odpowiedni dla produktów
klasy

IEC Industrial Plugs and Sockets

Instrukcje i podręczniki

2CMC700014C0016

RAL Number

RAL 1004 - Golden Yellow

Klasyfikacje

eClass

27440510

UNSPSC

39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

