

PRODUCT-DETAILS

# XT2V 160 BREAKING PART 3p F F

# XT2V 160 BREAKING PART 3p F F



## Общая информация

Тип расширенного изделия	XT2V 160 BREAKING PART 3p F F
Идентификационный номер изделия	1SDA068167R1
Европейский товарный код (EAN)	8015644696153
Описание в каталоге	XT2V 160 BREAKING PART 3p F F
Длинное описание	BREAKING PART TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

## Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015644696153
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85362090

## Dimensions

Чистая ширина изделия	90 mm
Чистая высота изделия	130 mm
Чистая толщина изделия	82.5 mm
Чистый вес изделия	0.82 kg

## Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Height	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	135 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.92 kg
Package Level 1 EAN	8015644696153

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

## Additional Information

Коммутационная износостойкость	120 циклов в час 8000 цикл
Механическая износостойкость	Nr. Operations 240 циклов в час Nr. Operations 25000 цикл
Количество полюсов	3
Время отключения	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	SACE Tmax XT
Название изделия	Moulded Case Circuit Breaker
Тип изделия	CBBU
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	690 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	8 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC 500 V DC
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ )	(220 В AC) 200 kA (230 В AC) 200 kA (240 В AC) 200 kA (380 В AC) 150 kA (415 В AC) 150 kA (440 В AC) 150 kA (500 В AC) 70 kA (525 В AC) 50 kA (690 В AC) 15 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA
Номинальная	(220 В AC) 200 kA

предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ )	(230 В AC) 200 kA (240 В AC) 200 kA (380 В AC) 150 kA (415 В AC) 150 kA (440 В AC) 150 kA (500 В AC) 70 kA (525 В AC) 50 kA (690 В AC) 20 kA (250 В DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 В DC) 3 Poles in Series 100 kA
Номинальный непрерывный ток ( $I_n$ )	160 A
Short-Circuit Performance Level	V
Стандарты	IEC
Подтип	XT2
Тип клеммного соединения	Стационарные автоматические выключатели
Версия	F

### Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5901
Экологическая информация	1SDL000190R0001
Сертификат GL	1SDL000163R0093
Инструкции и руководства	1SDH000721R0001
Сертификат LR	1SDL000163R0100

### Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Код классификации объекта	Q
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

