

PRODUCT-DETAILS

DS202C M B25 APR300

DS202C M B25 APR300 - RCBO



Общая информация

Тип расширенного изделия	DS202C M B25 APR300
Идентификационный номер изделия	2CSR272440R3255
Европейский товарный код (EAN)	8012542125457
Описание в каталоге	DS202C M B25 APR300 - RCBO

Длинное описание

The DS202C series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Provides an optimal trade-off between safety and continuity of service, thanks to the resistance to unwanted trippings. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA). Protection and isolation of resistive and inductive loads.

Technical

Стандарты	IEC 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-1 EN 61009-2-1
Рабочая характеристика	Instantaneous (APR High Immunity)
Тип остаточного тока	A type
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	2
Номинальный ток (I_n)	25 A

Номинальное напряжение (U_r)	230-240 V AC
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	500 V
Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальная частота (f)	50/60 Hz
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cn})	10 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	10 kA
Характеристики расцепления	B
Energy Limiting Class	3
Electrical Endurance	10000 цикл 20000 цикл
Степень защиты	IP2X
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 mm ² Жесткий 25 ...25 mm ² Гибкий 25 ...25 mm ²
Power Supply Connection	Arbitrary
Потери мощности	5.5 W

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.3 A
-------------------------------------	-------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.035 m
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.225 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
-----------------------	-------------

Package Level 1 Width	0.040 m
Package Level 1 Height	0.106 m
Package Level 1 Depth / Length	0.080 m
Package Level 1 Gross Weight	0.239 kg
Package Level 1 EAN	8012542125457
Package Level 2 Units	5 штука
Package Level 2 Width	0.200 m
Package Level 2 Height	0.106 m
Package Level 2 Depth / Length	0.080 m
Package Level 2 Gross Weight	1.125 kg
Package Level 2 EAN	8012542125464

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5589
Экологическая информация	9AKK107680A8583
Инструкции и руководства	9AKK106354A0766
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CSC422002K2701

Popular Downloads

Технические данные	2CSC400002D0209
Инструкции и руководства	9AKK106354A0766

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 5	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на DIN-рейку → Устройства дифференциального тока → Автоматические выключатели дифференциального тока

