

PRODUCT-DETAILS

# DS203NC B16 AC300

## DS203NC B16 AC300 - RCBO



### Общая информация

Тип расширенного изделия	DS203NC B16 AC300
Идентификационный номер изделия	2CSR256040R3165
Европейский товарный код (EAN)	8012542266129
Описание в каталоге	DS203NC B16 AC300 - RCBO
Длинное описание	DS203NC is a 3P+N residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) in four modules for the protection against short-circuit currents, overload, earth fault currents, indirect contacts, additional protection against direct contacts (30 mA versions).

### Technical

Стандарты	IEC 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-1 EN 61009-2-1
Рабочая характеристика	Мгновенное срабатывание
Тип остаточного тока	AC type
Количество полюсов	4
Количество защищенных полюсов	3
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	400-415 V AC
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	500 V

Overvoltage Category	III
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Номинальная частота (f)	50/60 Hz
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I <sub>cn</sub> )	(230 / 400 V AC) 6 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )	10 kA
Характеристики расцепления	B
Energy Limiting Class	3
Electrical Endurance	10000 цикл 20000 цикл
Степень защиты	IP2X
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 mm <sup>2</sup> Жесткий 25 ...25 mm <sup>2</sup> Гибкий 25 ...25 mm <sup>2</sup>
Power Supply Connection	Arbitrary
Положение клемм нейтрали N	Right
Потери мощности	10 W

## Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

## Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.3 A
-------------------------------------	-------

## Dimensions

Чистая ширина изделия	0.071 m
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.480 kg

## Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.076 m
Package Level 1 Height	0.096 m
Package Level 1 Depth / Length	0.073 m
Package Level 1 Gross Weight	0.530 kg
Package Level 1 EAN	8012542266129

---

## Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363010

---



---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5597
Экологическая информация	refer to RoHS information
Инструкции и руководства	9AKK106713A8790
Правила ограничения содержания вредных веществ, RoHS информация	9AKK106713A8875

---



---

## Popular Downloads

Технические данные	2CSC423030B0201
Инструкции и руководства	9AKK106713A8790

---



---

## Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 5	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 6	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker

---



---

## Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Автоматические выключатели дифференциального тока

