

PRODUCT-DETAILS

# XRG3-185/10-3P-ITS2.1-MOT

## XRG3-185/10-3P-ITS2.1-MOT Switch disconnecter fuse



### Ogólne informacje

Extended Product Type	XRG3-185/10-3P-ITS2.1-MOT
ID Produktu	1SEP204483R3517
Numer EAN	3800161651632
Opis katalogowy	XRG3-185/10-3P-ITS2.1-MOT Switch disconnecter fuse
Opis	Three pole Switch Disconnecter Fuse for 185mm busbar distance and 10mm busbar thickness, including Intelligent Tier Switch and motor

### Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85363000
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SEC313002D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0407

---

## Wymiary

Szerokość produktu netto	600 mm
Wysokość produktu netto	200 mm
Głębokość produktu netto	335 mm
Waga produktu netto	17.98 kg

---

## Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22B ( $I_e$ )	(500 V) 630 A (690 V) 500 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A ( $I_e$ )	(500 V) 630 A (690 V) 500 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ )	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )	1 kV
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Straty mocy	at Rated Load 245 W
Distance Between Phases	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	3
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Operating Mode	Motorized
Standardy	IEC60947-3
Funkcje specjalne	ITS2.1
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 Front IP41
Typ terminala	Bolt
Typ bezpiecznika	NH
Electronic Fuse Monitoring	Tak
Utilization Category	Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

---

## Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311166D2701
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Dane RoHS	9AKK107991A2784

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	60 mm
Długość opakowania (poziom 1)	340 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	18.56 kg

---

## Klasyfikacje

ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Listwowe rozłączniki z bezpiecznikami

