

PRODUCT-DETAILS

# F202 A-25/0,03 AP-R

## F202 A-25/0,03 AP-R Residual Current Circuit Breaker



### Общая информация

Тип расширенного изделия	F202 A-25/0,03 AP-R
Идентификационный номер изделия	2CSF202401R1250
Европейский товарный код (EAN)	8012542785101
Описание в каталоге	F202 A-25/0,03 AP-R Residual Current Circuit Breaker
Длинное описание	The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings.

### Technical

Стандарты	IEC/EN 61008 UL 1053
Рабочая характеристика	Instantaneous (APR High Immunity)
Тип остаточного тока	A type
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальный ток ( $I_n$ )	25 A
Количество полюсов	2
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 1 W
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	230/400 V
Номинальная частота (f)	50/60 Hz

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 mm <sup>2</sup> Жесткий 25 ...25 mm <sup>2</sup> Гибкий 25 ...25 mm <sup>2</sup>
Степень защиты	IP2X
Electrical Endurance	10000 цикл
Тип монтажа	DIN rail
Код классификации объекта	Q
Степень загрязнения	степень загрязнения 2
Rated Conditional Short-Circuit Current (I <sub>nc</sub> )	10 kA
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )	500 V
Номинальное рабочее напряжение	230 V AC
Width in Number of Modular Spacings	2

## Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25...55 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

## Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	277 V AC
----------------------------------	----------

## Dimensions

Чистая ширина изделия	0.035 m
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.200 kg

## Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	80 mm
Package Level 1 Height	41 mm
Package Level 1 Depth / Length	94 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.235 kg
Package Level 1 EAN	8012542785101
Package Level 2 Units	crate 6 штука
Package Level 2 Width	246 mm
Package Level 2 Height	94 mm
Package Level 2 Depth / Length	80 mm

---

## Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
E-Number (Sweden)	2160175
E-Number (Finland)	3259656

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5602
Экологическая информация	Refer to RoHS
Инструкции и руководства	9AKK107991A6127
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CSC423001K2702

---

## Popular Downloads

Технические данные	9AKK107991A8329
Инструкции и руководства	9AKK107991A6127

---

## Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 5	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 6	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)

---

## Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Устройства дифференциального тока

