

PRODUCT-DETAILS

## 216B6

Inlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, minimized flange, straight, 2P+E



### Ogólne informacje

Extended Product Type	216B6
ID Produktu	2CMA193338R1000
Numer EAN	7392696933384
Opis katalogowy	Inlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, minimized flange, straight, 2P+E
Opis	Panel mounted inlet, minimized flange, straight, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

### Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417331
E-Number (Finland)	2421532
E-Number (Norway)	1544002
Numer EAN	7392696933384
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

### Wymiary

Szerokość produktu netto	56 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	60 mm
Waga produktu netto	0.1 kg

### Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	138 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696663380
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1220 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696080545
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 1200 sztuka

### Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

### Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	6 ... 13 mm
Kolor	Blue
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44

Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Panel mounted inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#216B6
Otwory montażowe	45x45
Rodzaj montażu	Minimized straight flange
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EB
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50..60 Hz
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Inlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39121406

## Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki do montażu panelowego

